



PORTATİF DİZEL JENERATÖR

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Jeneratör

Standby	kVA	7.5
Prime	kVA	6.8
Marşlama tipi		Elektrik
Güç faktörü	Cos Φ	1.0
Özellikler		(220 ya da 380V 50Hz)
Yakıt tipi		Dizel
Yakıt tank kapasitesi	lt	16

Motor

Model		186F
Kw (Standby/Prime)		5/4.6
Silindir çapı / yüksekliği	mm	86 x 72
Silindir sayısı		1
Yağ kapasitesi	lt	1.6
Motor tipi		4-Zamanlı, Hava soğutmalı

Boyut

Ağırlık (Kabinli/Kabinsiz)	kg	155/84
E x B x Y (Kabinli/Kabinsiz)	cm	95x56x76/70x47x60